



深沟球轴承

单列 d 630~800mm-60/670

参数信息:



当量动载荷 $P = XF_r + YF_a$					
$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

当量静载荷

$$\frac{F_a}{F_r} > 0.8, P_0 = 0.6 F_r + 0.5 F_a$$

$$\frac{F_a}{F_r} \leq 0.8, P_0 = F_r$$

外形尺寸：

d：	670
D：	980
B：	136
r最小：	7.5

额定载荷(N)：

Cr：	765000
Cor：	1730000

额定载荷{kgf}：

Cr：	78000
Cor：	177000

系数fo：	16.5
-------	------

极限转速(rpm)：

脂润滑：	450
------	-----

油润滑：	530
------	-----

开放型：	60/670
------	--------

安装尺寸(mm)：

d(最小)：	702
Da(1)(最大)：	948
r(最大)：	6
(参考)：	351